

PumpGrund 815

Модификатор для производства бетонных и растворных смесей, укладываемых под водой и в условиях сильнообводненных грунтов

Область применения	PumpGrund 815 используется для производства бетонных и растворных смесей, укладываемых под водой и в условиях сильнообводненных грунтов
Характеристики продукта	Бетон/раствор с PumpGrund 815 приобретает следующие свойства: <ul style="list-style-type: none">• однородность• отсутствие расслоения и водоотделения• высокую эрозионную стойкость при производстве работ под водой и в сильнообводненных грунтах• высокую пластичность• улучшенную перекачиваемость• пониженную восприимчивость к виду и качеству применяемых инертных заполнителей
Технические характеристики	
Цвет	Порошок белого или бежевого цвета
Максимальное содержание хлоридов	<0,1%
Максимальное содержание щелочей	<0,6% (эквивалент Na ₂ O)
Форма поставки	Мешки по 20 и 1000 кг,
Сертификация	Соответствует ГОСТ 24211 (п 4.1.1. Добавки, регулирующие свойства бетонных и растворных смесей)
Рекомендации по применению	
Дозировка	1-3 кг на 1м ³ бетона/раствора. В отдельных случаях необходимое количество добавки определяется опытным путем в зависимости от требуемых характеристик бетонной/растворной смеси
Рекомендации по смешиванию	PumpGrund 815 добавляется в бетонную/растворную смесь вместе с песком (или иным инертным материалом). Рекомендуемое время перемешивания не менее 30 секунд в смесителе принудительного действия.

Условия хранения	Хранить в сухом месте для предотвращения образования комков. В закрытых мешках продукт может храниться не менее 1 года
Защита труда и окружающей среды	При работе с продуктом необходимо придерживаться общих предписаний по защите труда и гигиены. При попадании на кожу - промыть водой. Продукт является слабоопасным по отношению к воде. Класс водоопасности 1.
Примечание	Данные, указанные в этом листе технической информации, составлены на основании наших текущих знаний и опыта. В зависимости от конкретных обстоятельств работы с продуктами результаты могут отличаться от сведений, указанных в данном документе.
