

КОМПАКТ PN 1412-3К (Германия) (КОМПАКТ 1412-3К)

Пневматический поршневой насос

Описание

Пневматический поршневой насос **КОМПАКТ PN 1412-3К** с принудительным управлением и отдельным промывочным насосом.

Материал в насосе подаётся в соотношении 1 : 1.

Насос долговечен в эксплуатации и удобен в обслуживании. Все детали насоса, контактирующие и с инъекционными материалами, выполнены из высококачественной нержавеющей стали.

В насосе предусмотрена регулировка производительности и максимального давления подачи материала.

Насос оборудован измерительной аппаратурой, позволяющей в любое время снимать показания по развиваемому давлению.

Область применения

Насос предназначен для инъектирования:

- 2-компонентных инъекционных смол;
- акрилатных гелей.

Технические характеристики

Рабочее давление – плавная регулировка, бар 10 - 200

Макс. производительность насоса, л/мин 8.5

Соотношение компонентов смеси по объёму 1 : 1

Давление воздуха 8 бар

Производительность компрессора, л/мин 500

Вес, кг 50

Высота/ Ширина/ Длина, мм 750/ 450/ 500

Промывочный насос Тур PN12

Рабочее давление – плавная регулировка, бар 2 - 250

Производительность насоса, л/мин 3

Коэффициент трансформации 1: 31

Комплектация насоса КОМПАКТ PN 1412-3К:

- ходовой механизм для перемещения насоса;
- 2 манометра давления 0 – 250 бар;
- промывочный насос **Тур PN12**
- смесительная трёхходовая головка;
- 3 шланга высокого давления 10 м.;
- шланг высокого давления 40 см. с цанговым захватом